

Системные требования и рекомендации Q.ArcheR

Exported on Jul 08, 2019

1. На рабочем компьютере должна быть установлена клиентская часть Microsoft SQL Server 2014 или выше.
2. На рабочем компьютере должны быть установлены драйвера ADO (должна быть включена опция при установке клиентской части Microsoft SQL Server).
3. На сервере БД должна быть создана пустая база данных.
4. На локальном компьютере должен быть настроен алиас сервера.

Запуск инструмента

Для запуска инструменту нужно выполнить файл **DSArch.exe** в каталоге **Client**. По умолчанию в базе зарегистрированы 2 стандартных пользователя:

- dsa (пароль 123456) – пользователь с ролью «Администратор»

- guest (пароль 123456) – пользователь с ролью «Гость»

Пользователи с ролью «Гость» могут только просматривать описания интерфейсных частей модулей. Изменять объекты не могут.

Для пользователей с ролью «Администратор» доступны администраторские действия, такие как:

- Добавление продуктов/модулей/релизов

- Добавление пользователей всех ролей

- Установка ролей пользователю на конкретный модуль

После входа в систему под пользователем dsa рекомендуется сменить пароль.

В пакете установке предустановлен тестовый продукт «TestProduct», который имеет тестовый модуль «TestModule» с релизом «1.00.00». Другие продукты нужно добавлять пользователю с ролью «Администратор».